序号	起讫桩号			长度（m）	位置	板块数量（块）
1	K45+655.0	~	K45+795.0	140.0	左	28
2	K45+685.0	~	K45+705.0	20.0	右	4

序号	起讫桩号			长度（m）	位置	板块数量（块）
1	K46+191.0	~	K46+221.0	30.0	右	6
2	K46+231.0	~	K46+236.0	5.0	右	1
3	K46+366.0	~	K46+371.0	5.0	右	1
4	K46+380.0	~	K46+390.0	10.0	右	2
5	K46+455.0	~	K46+460.0	5.0	右	1
6	K46+495.0	~	K46+510.0	15.0	右	3
7	K46+520.0	~	K46+525.0	5.0	右	1
8	K46+535.0	~	K46+545.0	10.0	右	2
9	K46+565.0	~	K46+570.0	5.0	右	1

置换板

说明：
1、本图比例1：1000，单位以米计；
2、本项目为二级公路，设计速度为40km/h；
3、本图平面采用大地2000坐标系，中央子午线采用117°00′；高程采用大地高程基准。

三明市路桥集团交通规划设计院有限公司	宁化县县道盖城线（X794）K29+860-K48+520段路面改善工程	置换段路线平面图	设计		复核		审核		图号	